



MĚSTO KRNOV
ODBOR KT
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1
794 01 KRNOV

Dodatečná informace (3) k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli systémem E-ZAK dne:	01.09.2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona <i>nejpozději</i> do:	04.09.2015
Písemná odpověď zveřejněná v systému E-ZAK zadavatele dne:	02.09.2015

Dotaz:

Dotaz č.8

V dokumentu „P 04 - HW Technická specifikace.pdf“ ZD (dále jen „P04“), kapitola 3.1.4. Diskové pole, odstavec 2) číslo 05 zadavatel požaduje tyto funkcionality:

- *diskové pole musí podporovat HW transparentní migraci dat ze stávajícího diskového pole - tzn. připojení externího diskového pole a jeho virtualizace.*
- *zrcadlení diskového pole na synchronní a asynchronní úrovni do vzdálené lokality pomocí FC a iSCSI replikace včetně možnosti nativního zrcadlení s diskovým polem vyššího segmentu*

Podle našich znalostí, kombinaci těchto dvou parametrů splňuje pouze diskové pole řady Storwize od výrobce IBM. Z tohoto důvodu považujeme oba tyto požadavky za diskriminační, znemožňující účast ve veřejné zakázce dalším zařízením od jiných výrobců.

Dotazujeme se zda-li, zadavatel upraví tyto požadavky, tak aby nebyla narušena pravidla rovné hospodářské soutěže?

Odpověď:

Zadavatel nebude upravovat požadavky, protože nejsou narušena pravidla rovné hospodářské soutěže.

Vyjádření k uvedeným funkcionalitám dokumentu „P 04 - HW Technická specifikace.pdf“ ZD (dále jen „P04“), kapitola 3.1.4. Diskové pole, odstavec 2) číslo 05:

- *diskové pole musí podporovat HW transparentní migraci dat ze stávajícího diskového pole - tzn. připojení externího diskového pole a jeho virtualizace.*

Zadavatel vyžaduje tuto funkcionalitu z důvodu ochrany investic do budoucna i u již zakoupených diskových polí. Navíc dle informací, které má zadavatel k dispozici, jsou minimálně další čtyři výrobci diskových polí, kteří nabízejí požadovanou funkcionalitu.

- *zrcadlení diskového pole na synchronní a asynchronní úrovni do vzdálené lokality pomocí FC a iSCSI replikace včetně možnosti nativního zrcadlení s diskovým polem vyššího segmentu*

Zadavatel požaduje splnění tohoto požadavku, protože plánuje do budoucna vytvoření DR (DR= disaster recovery) a HA (HA=High Availability) řešení a není v tuto chvíli jasné, jaký typ komunikačních linek bude mít zadavatel v době realizace k dispozici. Nicméně požadovanou funkcionalitu nabízí a umožňuje většina hlavních výrobců diskových polí.

pověřená osoba
Ing. Ivo Sosýn