

STMÍVACÍ ZARÍZENÍ

Stmívací zařízení TSX 12 umožňuje připojení dvanácti okruhů o zátěži 1,2 kW nebo 2,3 kW na jeden okruh. Plně digitální řídicí jednotka umožňuje uživatelské nastavení množství funkcí. Použití pro pevnou instalaci do divadel, kulturních domů, TV studií apod.



■ technická specifikace

Napájecí napětí	3×230 V/ 400 V, 50 Hz, TN-S
Rozměry (š×v×h)	575×590×105
Hmotnost	24 kg
Počet okruhů	12
Maximální celková zátěž	14,4 kW/ 27,6 kW
Maximální napájecí proud	3×20 A/3×32 A
Maximální zátěž na okruh	1,2 kW/2,3 kW
Minimální zátěž na okruh	25 W
Řídicí signál	DMX 512
Krytí	IP 20
Provozní teplota	10–50° C

■ dodávané varianty

TSX 12\1,2 kW wallsystem	č. výrobku 1023102
TSX 12\2,3 kW wallsystem	č. výrobku 1023103

Vlastnosti stmívače

- Montáž na zeď
- Plně digitální řízení
- Silové výstupy na svorky
- Jištění okruhů jističi C6 A nebo C10 A
- Digitální vstup DMX 512 (připojení na svorkovnici)
- Signalizace připojení jednotlivých fází
- Signalizace připojení DMX signálu
- Měření napětí jednotlivých fází
- Odrušení RFI splňující normu EN 55014
- Pasivní i aktivní chlazení (řízené v závislosti na teplotě)

Vlastnosti řídicí jednotky TSC 12

- Indikace napětí všech fází na displeji
- Indikace teploty na displeji
- Indikace hodnot všech přijímaných kanálů DMX na displeji v % (0–100%)
- Indikace výstupních úrovní všech stmívačů v % (0–100%)
- Přiřazení jakékoliv adresy DMX kterémukoliv stmívači (PATCH)
- Nastavení počáteční adresy DMX
- 5 křivek výstupních charakteristik
- Nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače
- Nastavení maximálního napětí stmívače
- Nastavení teploty spínání ventilátorů