

## Zásuvkový rozváděč „v165“

Typ: ZSF20100000.1 /3957

IP44

ilustrační obrázek

technické údaje

 výbava **EATON**

obj. č.

**v165**

balení

■ 1 ■



jmen. proud	40 A	zásuvky FAMATEL	přístroje EATON
jmen. napětí	AC 230V/400V, 50 Hz	1x 16A/400V/5p	1x B16/3
typ sítě	TN-C-S	2x 16A/230V/3p	2x B16/1
stupeň ochrany krytem	IP44	na vstupu	chránič 40/4/003
přívodní kabel	max. 5x16 mm <sup>2</sup>		
zkratová vypínací schopnost přístrojů	10 kA (PL7; PF7)		

Rozměry (v x š x h)	245x215x155 mm		
Celkový počet modulových míst	9		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +85 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	svorkovnice 337 (6x16 mm <sup>2</sup> ; 6x16 mm <sup>2</sup> )		
Aplikované normy	IEC 61439-3		
Příslušenství			

Technický výkres prázdného pouzdra

