


SPMP



SPMP3KN

SPMPKN190

Přisazená kruhová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska s mikroprizmatickou rozptylnou vrstvou

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Kódové označení svítidla / codes: SPMP4KN370V2

Surfaced round fittings

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

Translucent acrylic layer with a microprismatic cover

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 on request)

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – immable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

SPMP	4	KN	370	V2	/700ND
Typ svítidla / Luminaire type					
Teplota chromatičnosti / Color temperature	3=3000K, 4=4000K	Optický systém / Optic KN – mikroprizma PMMA / microprismatic PMMA	Průměr svítidla / Body diameter 370mm 190mm	Použité LED / Used LEDs	Typ zdroje: / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI

	W	lm	lm/W	Ø	X	Y	kg
SPMP&KN190	14	1300	93	190	120	140	0,9
SPMP&KN370	27	2600	96	370	200	230	2

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

