




Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah.
Parapet vypínačů 0,9-1,1m, zásuvek 0,5m. Jiné viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2 tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

LA+44, světlo LA v provedení IP44

Ostatní viz technická zpráva.

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
1 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
2 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
3 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
4 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
5 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
6 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
7 - sklep	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx

	LA - světlo LED kruhové přisazené, P-27W, 2900lm, d=375mm, 3000K, IP40		LB - světlo LED kruhové přisazené, P-14W, 1400lm, d=300mm, 3000K, IP40		REx rozváděč eLmárový daného NP(1NP-10NP)
	LC - světlo LED prachotěsné, P-40W, 5500lm, 1275 x 135mm, 3000K, IP65		RB - bytový rozváděč		ovládací zapínací 1/0 ... 3559-A91345
	Nouzové světlo fy ... přisazené ke stropu, IP43 INFINITY AC svítící při výpadku thod, IP40, LED 1,2W		infračervený snímač/pohybové čidlo na strop, spínací prvek je relé, 5s-10min, kód pro 5 čidel		infračervený snímač/pohybové čidlo na strop, spínací prvek je relé, nastavení vypnutí 5s-10min

NAPÁJENÍ :		3x240/400V + PE + N, 50Hz AC	
OCHRANA :		automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S	
Zdeněk Frýd, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
			
Stavba :	Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Krnov, SPC K, L, M, 794 01		Č.zakázky:
Stavebník :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		Datum: 09/2017
Výkres:	ELEKTROINSTALACE - sklep montážní schéma		Měřítko: 1 : 60
			Formát: A2
			Č.výkr.: E8