



### LEGENDA HMOT

- zdivo z pórobetonu P2-450 (499\*199\*300 mm) na zdicí maltu (SMS)
- zdivo z pórobetonu P2-500 (499\*199\*150 mm) na zdicí maltu (SMS)
- beton základových konstrukcí C20/25 XC1
- štěrkový násyp (0-32 mm), hutněný
- štěrkový násyp (32-63 mm), hutněný
- zemina původní (rostlá)
- rozprostřená ornice

### Poznámky:

- výkopy provedeny strojně s ručním dočištěním dna výkopu
- hladina výskytu podzemní vody se nepředpokládá nad úrovní základové spáry
- před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních IS
- před zahájením výkopových prací bude sejmuta vrstva ornice (cca 200 mm) a bude deponována na pozemku investora pro další terénní úpravy
- do základové spáry (v betonu) bude položen zemnící pásek Fe 30x4 mm uzemňovací soustavy hromosvodu - viz část elektro
- skladby konstrukcí viz. výkresy řezů A - A'
- projektant požaduje být přizván ke kontrole základové spáry

**+/-0,00 = 100,45** (=úroveň podlahy 1.NP)  
FIX 100,00 - úroveň poklopu stávající dvorní vpusti



PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov, IČ: 296 139		
NÁZEV:		DATUM:	06/2017
Garáže Městské policie Krnov, parc.č. 1266 k.ú. Opavské Předměstí		STUPĚN PD:	DPS
OBSAH:	Půdorys základů	MĚŘÍTKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D 1.1- 01</b>