

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 2/6

OZN.	ROZMĚR	POPIS
(E) 1ks	<p>interiér</p> <p>řez</p> <p>POZN: 1ks okna E je osazen venkovní mříží</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> -dřevěné okno, lepený profil, oblé hrany, 2x lazura -izolační dvojsklo 4/16/4 $U_g=1,1W/m^2K$ -celoobvodové kování, kliky, panty atd. v barvě mosaz/bronz -2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty -nový parapet vnitřní plastový v dekoru dřeva -stávající parapet vnější pozinkovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna -osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad -vnitřní žaluzie pro 1ks okna E
(F) 3ks	<p>interiér</p> <p>řez</p> <p>POZN: 1ks okna F je osazen venkovní mříží</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> -dřevěné okno, lepený profil, oblé hrany, 2x lazura -izolační dvojsklo 4/16/4 $U_g=1,1W/m^2K$ -celoobvodové kování, kliky, panty atd. v barvě mosaz/bronz -2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty -nový parapet vnitřní plastový v dekoru dřeva -stávající parapet vnější pozinkovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna -osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad -vnitřní žaluzie pro 3ks oken F
(G) 1ks	<p>interiér</p> <p>řez</p>	<p>REPAS STÁVAJÍCÍCH VRAT (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>RÁM VRAT - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu vrat, provést nové - výměna poškozených částí - oprava či výměna nefunkčního kování <p>KŘÍDLA VRAT - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry křídel, provést nové - nové dorazové silikonové těsnění - oprava či výměna nefunkčního kování - demontáž skel a opětovné zasklení klasickým sklenářským tmelem - použít sklenářský tmel klasický běžový, po roce natřít
(H) 3ks	<p>interiér</p> <p>řez</p>	<p>REPAS STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>RÁM OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu okna, provést nové - nový nátěr vnějšího plechového parapetu - ostění nahrubo zapěněno montážní pěnou: nutno dokončit omítky v ostění a nadpraží okna, opravit keramický obklad <p>KŘÍDLO OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu, provést nové - nové dorazové silikonové těsnění - demontáž skel a opětovné zasklení klasickým sklenářským tmelem - použít sklenářský tmel klasický běžový, po roce natřít - nové zasklení drátosklem 6mm

BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL - ULIČNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ DŘEVO, DVORNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BÍLÁ, VRATA A VSTUPNÍ DVEŘE - DEKOR DŘEVA. MŘÍŽE REPASOVÁNY (DEMONTÁŽ, NÁTĚR, MONTÁŽ). NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!