

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 3/6

OZN.	ROZMĚR	POPIS
<p>I</p> <p>1ks</p>	<p>interiér</p> <p>klenuté nadpraží, okenní rám rovný</p> <p>řez</p> <p>1250</p> <p>350</p> <p>cement. stěrka</p> <p>mříž</p>	<p>REPAS STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>RÁM OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu okna, provést nové - nový nátěr vnějšího plechového parapetu - v ostění okna nutno dokončit omítky - zkosený parapet vyspravit cementovou stěrkou <p>KŘÍDLO OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu, provést nové - nové dorazové silikonové těsnění - demontáž skel a opětovné zasklení klasickým sklenářským tmelem - použít sklenářský tmel klasický běžový, po roce natřít - nové zasklení drátosklem 6mm
<p>J</p> <p>1ks</p>	<p>exteriér</p> <p>řez</p> <p>skleněná výplň</p> <p>vnitřní otvor 1700/2700mm</p> <p>olej.nátěr 1,2m</p> <p>zvonek</p> <p>dř.zárubeň obložková</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dveře dvojkřídlé, lepený profil, oblé hrany - sendvič s polyuretanovou výplní $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - celoobvodové kování, kliky panty atd. v barvě mosaz/bronz - 2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty - práh vnitřní dubový - provést napojení na vnější práh stávající kamenný <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna - osazení nových dveří s dopojením na nátěr
<p>K</p> <p>1ks</p>	<p>interiér</p> <p>řez</p> <p>štlup</p> <p>dř.parapet 250mm</p> <p>plech.parapet 300mm navazuje na krytinu</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové okno, bílá barva, oblé hrany - izolační dvojsklo 4/16/4 $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - celoobvodové kování, kliky panty atd. v bílé barvě - 2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty - nový parapet vnitřní plastový v dekoru dřeva - stávající parapet vnější pozinovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna - osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad
<p>L</p> <p>2ks</p>	<p>interiér</p> <p>řez</p> <p>zděná dělicí příčka</p> <p>keram.obklad</p> <p>mříž</p> <p>plech.parapet 200mm</p> <p>keram.obklad parapet 300mm</p> <p>POZN: 1ks okna L je osazen venkovní mříží</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové okno, bílá barva, oblé hrany - izolační dvojsklo 4/16/4 $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - celoobvodové kování, kliky panty atd. v bílé barvě - 2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty - nový parapet z ker. dlažby do tmelu - stávající parapet vnější pozinovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna - osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad - pro 2ks oken L budou obě 2 spodní otevíravá křídla opatřena sklem s neprůhlednou úpravou (čirá čínčila)
<p>BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL - ULIČNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ DŘEVO, DVORNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BÍLÁ, VRATA A VSTUPNÍ DVEŘE - DEKOR DŘEVA. MŘÍŽE REPASOVÁNY (DEMONTÁŽ, NÁTĚR, MONTÁŽ). NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!</p>		