



## Legenda:

### Fasádní systém hliníkový s děleným tepel. mostem

- schématické vyznačení členění, rozměrově je nutné přizpůsobení
- v úrovni paždíku vsazena schránka pro venkovní roletovou žaluzii, ovládání tyčí z prodejny, zajištěna vnitř. izolace schránky,
- svislé krycí ozdobné lišty
- povrch. úprava RAL č.7040

- (F3) - horní část plná, průběžná - v části "A", "B", "C", "D" + 2x boční výplň
- vše z Al plechu ve stejné povrch. úpravě jako rámy výkladců
  - zastřešení vč. nového oplechování v celé délce výkladců,
  - čelní pohledová izol. plná výplň, z vnitř. strany na pomocném roštu
  - vložena tepelná izolace - viz řez a-a', c-c'
  - v místě obnoveného vstupu a v části "D" bude plná izol. výplň tvořit také obklad nadpraží - viz řez c-c'

- (F1) - spodní část = prosklené výkladce v část "A1", "A2" včetně 3x bočních výplní, "B" a "C" vč. 1x boční výplně
- izolační dvojsklo čiré průhledné s distančním plast. rámečkem
  - v kombinaci vnější bezpečnostní sklo CONNEX tl. 8,4mm, vnitř. sklo tl 6mm
  - celk. součinitel  $U_w = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - pevné zasklení výkladce - členění vyznačeno v čelním pohledu

- (F2) - sklápěcí křídlo (větrací) - vyznačeno v čelním pohledu s pákovým ovládním z podlahy prodejny

### Nový vstup do prodejny (jeho obnova) z čelní strany

- = Al sestava (F6) - vstupní dveře (1000/2100 mm) otevíravé dovnitř, levé s nadsvětlíkem (1000/610 mm) sklápěcí
- + boční prosklená pevná výplň (neotevíravá) (cca 2x 575/ 2100 + 610mm)
  - + plná izol. výplň v celé šířce 2150/370mm
  - členění viz pohled boční, popis viz výpis výrobků

- (T1) - po demontáži vnitřního výkladce bude v nadpraží nového vstupu překryto Al fasádním systémem F3, vložena tep. izolace - viz řez c-c'
- u ostění nového vstupu bude provedena nová omítka s fasádním nátěrem (konzultovat se zástupcem památ.pěče
- před vstupem bude proveden vyrovnávací beton. schod - viz řez c-c'
- obložen dlažbou v imitaci kamene, nutno odsouhlasit se zástupcem památ.pěče

- v části zřízení původního vstupu bude beton. konzola vyřezána

- (b1) provede se oprava stávajícího soklu a beton. konzoly s náběhem
- stávající cement. omítka v imitaci kamene nad terénem
  - v narušené části bude zaříznuta (cca 7,5m) , řádně vyčistit,
  - narušená omítka čela (š.140mm) v celé délce a boku konzoly odstranit, řádně očistit obnaženou výztuž, natřít, penetrovat a provést vyrovnání speciální opravnou maltou
  - + nový speciální fasádní strukturovaný nátěr vhodný na cement. povrchy (odstín přizpůsobit stávajícímu, nutno odsouhlasit se zástupcem památkové péče)
  - očistit a nově natřít zabudované plechové skříňky v soklu

### Boční vstup do prodejny (stávající)

- = Al sestava (F4) - vstupní dveře (1000/2200 mm) otevíravé dovnitř , levé s nadsvětlíkem (1000/600 mm) sklápěcí

- (F5) - boční prosklená pevná výplň (neotevíravá) cca 2x 850 + 500 /2800mm

- + doplnit v horní části plnou izol. výplň v celé šířce cca 2700 + 500 /750 mm (pohledová jen z vnitř. strany)

- členění viz pohled boční, popis viz výpis výrobků
- nadpraží otvoru bočního vstupu z vnější strany obložit SDK
- bude upřesněno po odkrytí na stavbě

- (T2) - vstup. vyrovnávací schody - oprava, nová dlažba schod. stupňů i podstupnic včetně soklíků - popis viz řez c-c', odstín dlažby nutno odsouhlasit se zástupcem památkové péče

poznámky:

### PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY NA MÍSTĚ

- stáv. obklad vnitř. nadpraží u každého výkladce - zachovat desky DTD,
- zajistit řádné přikotvení a nový nátěr
- na pomocný rošt bude vložena tep. izolace - MV 2x tl.160mm - viz řez a-a'
- nový minerál. podhled (kazetový) na ocel. roštu
- + vsazeno LED osvětlení (2 až 3 bodovky ve výkladci, napojení na stávající rozvody, ovládání na dva samostat. okruhy)
- parapety výkladců z vnitřní strany budou z laminované dřevotřísky DTDL tl. 18mm
- + izol. desky PIR tl.60mm

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139	Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
NÁZEV:  Prodejna Hlavní náměstí 93/20, Krnov - výměna výkladců vč. zřízení nového vstupu		DATUM:	10/ 2017
		STUPEŇ PD:	DSP
OBSAH:	Pohled čelní (rozvinutý) - návrh úprav	MĚŘITKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D 1.1.-08</b>