





80 000  
L80B50



DISC

DISC400

## Závěsná LED svítidla

### Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) hliníkový kruh

### Optický systém:

Světlovodivá deska + mikroprizmatický kryt

### LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

### El. výstroj :

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DALI – stmívatelný

### Varianty:

DISC P – svítidlo s monturou přisazenou ke stropu

DISC V – svítidlo s monturou vestavěnou do stropu

### Závěs:

- samonosný transparentní kabel 2m

## Pendant LED fittings

### Body:

White painted (RAL 9003) aluminium ring

### Optic:

Translucent acrylic layer + microprismatic cover

### LED :

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

### Wiring :

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DALI – dimmable

### Variants:

DISC P – fitting with surfaced drive box

DISC V – fitting with recessed drive box

### Suspension:

- Self-supporting transparent 2m cable

### Kódové označení svítidla / codes: DISC200V3B/ND

DISC	200	V	3	B	/ND
Typ svítidla / luminaire type	Velikost / Size: 200	Způsob montáže / baldachýnu / Assembly: P= přisazené / surfaced V= vestavné / recessed	Teplota / chromatičnosti / Color temperature 3=3000K, 4=4000K	Barva / Colour B = bílá / white S = šedá / grey	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DALI – regulovatelný zdroj dīg. stmívatelný DALI / dimmable DALI

	W	lm	lm/W	ø	kg
DISC200	10	1 000	100	200	1,5
DISC400	26	2 900	112	400	2,5

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

