


BALOP400

BALOV100



BALOP

Závěsná LED svítidla se skleněným krytem

Těleso:

Chromovaný ocelový plech

Optický systém:

TRIPLEX opálové sklo

LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DALI - digitálně stmívatelný DALI

Varianty:

BAL OP – opálová koule

BAL OV – opálový válec

Závěs:

Samonosný transparentní kabel 2 m

Pendant LED fittings with glass cover

Body:

Chrome plated metal sheet

Optic:

TRIPLEX opal glass

LED:

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DALI - digital dimmable DALI

Variants:

BAL OP – opal ball

BAL OV – opal cylinder

Suspension:

Self-supporting transparent 2 m cable

	W	lm	lm/W	ø	kg
BALOP200&	20	2 000	100	200	2
BALOP400&	40	4 100	103	400	4
BALOV100&	20	1 700	85	100	2

& - 3 = 3000K, 4 = 4000 K,

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

LEŠTĚNÝ KRYT / POLISHED COVER

MONTÁŽNÍ BOX / MOUNTING BOX

VARIANTA BAL OV / VARIANT
BALOV

