











VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Stavební úpravy střešní konstrukce na objektu Lesní správy města Krnov

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	KS	POZNÁMKA
1 K		PODOKAPNÍ ŽLAB POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY DN 150mm	37,5 bm	1	VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ, ČEL A OSTATNÍHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
2 K		KRUHOVÝ STŘEŠNÍ SVOD POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY DN 100	6 500 mm 6 000 mm 3 200 mm 3 000 mm 2 400 mm	1 1 1 1 2	VČETNĚ ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, KOLÍNEK, OBJÍMEK A SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
3 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLOCHÁ POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 250 mm	25,5 bm	1	SYSTÉMOVÝ PRVEK SATJAM
4 K		HŘEBENÁČ ROVNÝ POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 400 mm	19,5 bm	1	SYSTÉMOVÝ PRVEK NAPŘ. SATJAM
5 K		DRŽÁK HŘEBENÁČE PERFOROVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 250 mm	34,5 bm	1	SYSTÉMOVÝ PRVEK NAPŘ. SATJAM
6 K		KRYCÍ LIŠTA POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 155 mm	2,8 bm	1	OPLECHOVÁNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENO ROZMĚRŮM STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU
		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, BOČNÍ DÍL POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 475 mm	800 mm	2	
		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 390 mm	2,8 bm	1	
		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, SPODNÍ DÍL POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 650 mm	800 mm	1	
		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, HORNÍ DÍL POZINKOVANÝ PLECH - ODSŤÍN DLE STŘEŠNÍ KRYTINY R.Š. 650 mm	800 mm	1	

PŘI POUŽITÍ SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY JE NUTNÉ POUŽÍT DOPLŇKOVÉ PRVKY STEJNÉHO VÝROBCE.

VEŠKERÉ PRVKY DODÁNY VČETNĚ KOTEVNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU.

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT A ZKONTROLOVAT (PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ!)