








TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS VÝROBKU		Σ Ks
1 T		JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE 600/1970 BARVA BÍLÁ HLADKÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ V ŠEDÉM ODSSTÍNU KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK – 4Ks (DO WC KABIN) DOZICKÝ ZÁMEK – 1Ks	L 2
			P 3
2 T		JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE 700/1970 BARVA BÍLÁ HLADKÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ V ŠEDÉM ODSSTÍNU KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK .	L 2
			P 1
3 T		JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE 800/1970 BARVA BÍLÁ HLADKÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ V ŠEDÉM ODSSTÍNU KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA .	L 3
			P 3
4 T		PLASTOVÉ OKNO 1200x600mm, BÍLÁ BARVA Z INT. I EXT, OTVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, ($U_w \leq 1,2W/m^2K$) RÁM min. 5 KOMOR, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO CONNEX 33.1 (6mm) Z EXT. PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ, příp. KLIČKOVÝ OTVÍRAČ PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET š=200mm, BARVA BÍLÁ, PVC KRYTKY	15
5 T		PLASTOVÉ OKNO 860x1170mm, BÍLÁ BARVA Z INT. I EXT, OTVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, ($U_w \leq 1,2W/m^2K$) RÁM min. 5 KOMOR, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO CONNEX 33.1 (6mm) Z EXT. PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET š=200mm, BARVA BÍLÁ, PVC KRYTKY .	1
6 T		PLASTOVÉ OKNO 2020x1330mm, BÍLÁ BARVA Z INT. I EXT, OTVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, ($U_w \leq 1,2W/m^2K$) RÁM min. 5 KOMOR, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO CONNEX 33.1 (6mm) Z EXT. PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET š=150mm, BARVA BÍLÁ, PVC KRYTKY .	1
7 T		PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S RÁMEM DO OTVORU 1000x2100mm, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, BÍLÁ BARVA Z INT I EXT ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ($U_g \leq 1,1W/m^2K$), Z EXT. BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO CONNEX 33.1 (6mm) VÝPLŇ HPL 34mm KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; 3BODOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L 1
			P 1

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
- ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
- KE KAŽDÉMU ZÁMKU BUDE DODÁNO 5Ks KLÍČŮ
- POHLED NA VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI Z EXTERIÉRU
- VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPÁRA VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE UTĚSNĚNA V SOULADU S ČSN 73 0540-2
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE VE VŠECH VÝPLNÍCH OTVORŮ
- DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH BUDOU PO DOBU PROVOZU TRVALE ODEMČENÉ, příp. OPATŘENY Z VNITŘNÍ STRANY CYLINDRICKOU VLOŽKOU S ČOČKOU
- OSADIT TABULKY S OZNAČENÍM ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ viz. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ