



LEGENDA

- hranice pozemků dle KN v k.ú. Opavské Předměstí
- obrys dotčené budovy č.p.539 Městské policie
- stávající zpevněné plochy
- navržené zpevněné plochy
- stávající oplocení pozemku

stávající vedení IS

- stávající podzemní vedení NN (přípojka garáží)
- stávající nadzemní vedení NN vč. stávající přípojky (ČEZ Distribuce a.s.)
- stávající veřejný plynovod vč. stávající přípojky (GasNet s.r.o.)
- stávající telekomunikační vedení společnosti CETIN a.s.
- stávající veřejný vodovod (KVaK s.r.o.)
- stávající přívod vody do garáže
- stávající veřejná kanalizace (KVaK s.r.o.)
- stávající kanalizační přípojka beton DN 200 (předpokládaná trasa) - potrubí přípojky bude zaslepeno

navržené vedení IS

- drenážní potrubí DN100 délka celkem 42,0 mb (viz dílčí řezy), včetně kontrolních šachet RŠd (4ks)
- navržené dešťové kanalizační potrubí KG SN4 DN110 (l=41,0 mb) resp.DN160 (l=38,5 mb)
- nová kanalizační přípojka PP ULTRA RIB2 DN200, SN10 - délka přípojky 8,0 mb
- plastové revizní šachty d=600 mm na kanalizační přípojce (šachtové dno DN600 z PP vč.těsnění, korug.roura d=600, teleskop.adaptér d=600 mm vč.těsnění, poklop litinový B125)
- RŠ1, RŠ2, RŠd1, RŠd2, RŠd3, RŠd4 plastové revizní šachty d=425 mm na drenážním potrubí (šachtové dno DN425 z PP vč.těsnění, korug.roura d=400, poklop litinový 400/1,5T do korugované roury)
- DV dvorní vpust' (uliční vpust' Tegra 315/160 s filtrem, korug. roura vč.těsnění, roura teleskopická, mříž dešťová litinová 315/12,5T čtvercová)

POZNÁMKY :

- u všech stáv. dešť. svodů budou osazeny nové lapače splavenin
- do výkopu se uloží drenážní potrubí (viz. dílčí řezy) vč. RŠd a vyspádují se k napojení na stávající dešť. kanalizaci
- minimální krytí inž. sítí bude v souladu s ČSN 75 5401
- stáv. přípojka plynu bude opatřena chráničkou dl. 3,5m
- prostorové uspořádání opravených IS vzhledem k ostatním podzemním vedením technického vybavení bude v souladu s ČSN 73 6005
- při provádění výkopových prací v blízkosti ostatních sítí je nutné tyto práce provádět ručně

FIX= 100,0- horní úroveň podesty předloženého schodiště

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ
A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS
STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ (viz dokladová část)

VYPRACOVALA:	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov, IČ:00296139		
NÁZEV: Budova Městské policie Krnov - sanace základového zdiva - I.etapa		DATUM:	07/2019
		STUPEŇ PD:	PD udržovacích prací a oprav
OBSAH:	Situace - vnější sanace -oprava kanalizace		MĚŘITKO: 1:200
		ČÍSLO VÝKRESU:	05