



POZNÁMKA:
Půdorys 1.PP - SANACE ZÁKLADOVÉHO ZDIVA Z VNITŘNÍ STRANY - I.ETAPA

- Votl1780** = výška, do jaké má být otlučena omítka zdiva včetně vyčištění spar (min. 600mm nad viditelné zasažení vlhkosti - bude upřesněno na stavbě)
- otlučené zdivo ponechat k vysušení, řádně větrat, odvlhčovat
 - nutno postupovat obezřetně s ohledem na stávající rozvody pod omítkou
 - zároveň v I. etapě bude provedeno dílčí sanační opatření z vnější strany (odkop, vložení drenáže+ nopová folie, zápný zásyp) a oprava dešťové kanalizace kolem budovy Městská policie
 - následně bude po vysušení proveden průzkum (proměření vlhkosti) a dle nastalé situace bude po domluvě provedena další etapa sanace
 - viz zpráva "Návrh sanačního opatření budovy MěP"



VYPRACOVALA:	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov, IČ:00296139		
NÁZEV:		Budova Městské policie Krnov - sanace základového zdiva - I.etapa	
OBSAH:		Půdorys 1.PP - sanance z vnitř. strany I. etapa	
DATUM:	08/2019	ČÁST PD:	PD udržovacích prací a oprav
MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU:	09