


Rekonstrukce domu Stará 7, Krnov

projekt interieru - kuchyňské linky



Ing. Jana Grygerová Hellebrandová

projekční kancelář

Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov

datum 05/2020

Technická zpráva

Požadavky na jakost

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat českým technickým a právním normám a předpisům, případně odpovídající evropským normám a musí být vybaveny atesty platnými v ČR.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována na vyžádání v průběhu výstavby a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití

Materiálem smí být manipulováno jen dle pokynů výrobce, závazných technických a právních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel.

Ochrana životního prostředí

Dodavatel nese zodpovědnost za poškození životního prostředí vlivem stavební činnosti. Učiní preventivní a průběžná opatření pro splnění předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Případné znečištění v prostoru staveniště bude odstraněno a v případě poškození životního prostředí bude toto oznámeno příslušným orgánům a zástupci stavebníka. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takového znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. Technologické postupy výstavby volí dodavatel tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel (nadměrný hluk, prach, vibrace, zápach, znečišťování komunikací, znečišťování vody, ochrana zeleně apod.). Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

Požadavky na technické standardy

Materiál korpusu a dvířek skříněk

Lamino deska (LTD). Jádru DTD dřevotřísky, polepená laminovacím papírem se zalitím melaminovou pryskyřicí. Jednobarevná (bílá) s povrchem matným. Tloušťka desek 18mm. Hrany ABS tl. 2mm, barva cca odpovídá pracovní desce (vybrána na základě předložených vzorků).

Pracovní desky

Postformingová pracovní deska ze surové dřevotřísky potažené dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílená speciálním výztužným páskem. Povrchová úprava „Břidlice Montreal 6117 PE“, nebo obdobná (vybrána na základě předložených vzorků), tl. 38mm, zdravotně nezávadná pro styk s potravinami, k použití do kuchyně. Povrch pracovní desky s funkcí pro odpuzování vlhkosti. Povrch pracovní desky odolný proti otěru a poškrábání v běžném kuchyňském provozu.

Těsnicí lišta pracovní desky k obkladačkám nebo ke stěně

Zahrnuje rovněž vnitřní a vnější rohy, koncovky, rozměr cca 25 mm x 25 mm. Identický dekor a povrchová struktura s pracovní deskou.

Výsuvy k otevírání a zavírání zásuvek

Ocelový plnovýsuv s integrovaným tlumičem (dojezd zásuvky je zbržděn a ztlumen, zásuvka je výsuvem zvolna dovřena a dotažena).

Závěs dvířek

Úhel otvírání 95°, integrovaný tlumič - samodovírání dvířek.

Karusel drátěný

Průměr: cca 730 mm, materiál: ocel, povrchová úprava: chromát, otoč 180°

Dvoupatrový drátěný karusel, možnost nastavení libovolné výšky košů. Mechanika stabilizace proti samovolnému otáčení. Nosnost každého koše 20 kg.

Karusel výsuvný

Šířka: cca 820 mm, hloubka: cca 440 mm

Určený pro využití rohových skříněk (korpusů) kuchyňských linek, s nezávislým vysunutím jednotlivých polic (2x výklopná ledvina).

Plastový příborník

Materiál: plast, barva: šedá, rozměr cca dle šuplíku.

Nožky

Stavitelné, v = cca 100mm, překryté odnímatelným soklem s těsnicí řasou.

Zasklení

Sklo tl. 5mm, čiré (bez struktury), šedé (vybráno na základě vzorkování).

Madla

Tvar kruhové výseče, délka cca 154 mm, tloušťka cca 11 mm, vzepětí cca 20 mm, povrch matný chrom (vybráno na základě vzorkování).

Dřez s odkapávačem, dřezová baterie

Součástí dodávky kuchyňské linky je pouze montáž a napojení na vodu a kanalizaci, bez dodání.

Digestoř, sporák

Není předmětem dodávky kuchyňské linky.

Výrobní dokumentace kuchyňských linek

Požadavek na zpracování výrobní dokumentace, včetně zaměření v místě stavby.

V Opavě 05/2020

Ing. Jana Grygerová Hellebrandová