



- Poznámky:
1. Paravany budou provedeny z ocelového rámu, vyplněné pororoštěm.
 2. Sloupky budou z jeklu 100/100/4 délky 1200 mm. Ny spodní části sloupku bude přivařen plech 200x200x5 mm, ten bude sloužit pro ukotvení na betonovou patku.
 3. Uchycení bude provedeno na připravené závitové tyče průměr 12 mm. Konečné ukotvení bude provedeno pomocí matek s podložkou.
 4. Závitové tyče budou upevněny na chemickou kotvu.
 5. Vrchní část sloupku bude uzavřená, přivařeným plechem 100x100x5 mm (krytka jeklu).
 6. Konstrukce mezi sloupky bude provedena z jeklu 60x40x3 mm.
 7. Výplň bude tvořena z plechu děrovaného Rhythmic Orchestra 2mm (pororošť), který bude vsazen do lišt LE 20x30.
 8. Celý prvek bude opracován proti ostrým rohům a bude zinkován.
 9. Kyvná část bude zabezpečena proti otevření zástrčí.
 10. Sloupky budou připevněny k betonovému základu 400x400x600.

Před realizací je nutné si plochy zaměřit a vytvořit dleenskou dokumentaci.

Zpracoval:	Petr Mynář , odbor OVZ Krnov
Investor:	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov IČ 00296139
Název:	Paravány na ulici Žižková
Obsah:	Paraván otevíravý - stání pro nádoby na komunální odpad