




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 19:40

Poznámka:

| Označení | Grafické schéma | Rozměry [mm], počty a atributy | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------------|
| To20 / - |  | Rozměr otvoru: | 1500 x 2500 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 4 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 2,224 / |
| | | U-hodnota: | 0,9 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | 34 | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | Specifikace: | |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | smrk fixní | | |
| | | Zámek: | | Kování (Int.): | celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |
| To20a / - |  | Rozměr otvoru: | 1500 x 2500 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 18 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 2,224 / |
| | | U-hodnota: | 0,9 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | 34 | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | Specifikace: | akustická větrací štěrbin |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | smrk fixní | | |
| | | Zámek: | kování se zámkem | Kování (Int.): | celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |
| To21 / - |  | Rozměr otvoru: | 1350 x 2500 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 7 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 1,918 / |
| | | U-hodnota: | 0,9 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | Specifikace: | |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | smrk fixní | | |
| | | Zámek: | | Kování (Int.): | celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 19:40

Poznámka:

| Označení | Grafické schéma | Rozměry [mm], počty a atributy | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|-------------------------------|
| To22 / - |  | Rozměr otvoru: | 1200 x 1750 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 1 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 1,337 / |
| | | U-hodnota: | 0,9 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | Specifikace: | prostup VZT- nutná koordinace |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | lazura ořech | | |
| | | Zámek: | | Kování (Int.): | celoobvodové kování | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |
| To23a / - |  | Rozměr otvoru: | 1300 x 2500 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 2 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 1,901 / |
| | | U-hodnota: | 0 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | 34 | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | Specifikace: | akustická větrací štěrbin |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | smrk fixní | | |
| | | Zámek: | kování se zámkem | Kování (Int.): | celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |
| To24 / - |  | Rozměr otvoru: | 1200 x 1750 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 4 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 1,191 / |
| | | U-hodnota: | 0,9 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | Specifikace: | |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | lazura ořech | | |
| | | Zámek: | | Kování (Int.): | celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 19:40

Poznámka:

| Označení | Grafické schéma | Rozměry [mm], počty a atributy | | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------------|
| To25a / - |  | Rozměr otvoru: | 1200 x 2500 | Typ rámu: | osazená APU lišta | Kusy: | 2 |
| | | Požární odolnost: | | Materiál rámu: | smrk fixní | Plocha/Typ skla: | 1,612 / |
| | | U-hodnota: | 0,9 | Povrch rámu: | lazura ořech | Poznámka: | |
| | | Neprůzvučnost: | 34 | Materiál křídla: | smrk fixní | | |
| | | Bezpeč. třída: | | Povrch křídla (Int.): | lazura ořech | | |
| | | Směr otevírání: | - | Povrch křídla (Ext.): | smrk fixní | Specifikace: | akustická větrací štěrbin |
| | | Zámek: | kování se zámkem | Kování (Int.): | celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač | | |
| | | Model: | EURO IV92, smrk fix. | Kování (Ext.): | | | |
| | | Výrobce: | | Závěsy: | | | |
| | | | | | | | |

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 19:40

Poznámka:

| | 2.NP | Suma |
|-------------|------|------|
| To20 / - | 4 | 4 |
| To20a / - | 18 | 18 |
| To21 / - | 7 | 7 |
| To22 / - | 1 | 1 |
| To23a / - | 2 | 2 |
| To24 / - | 4 | 4 |
| To25a / - | 2 | 2 |
| Suma | 38 | 38 |

| OZN | Počet | Plocha [m2] |
|-------|-------|-------------|
| To20 | 4 | 15,00 |
| To20a | 18 | 67,50 |
| To21 | 7 | 23,63 |
| To22 | 1 | 2,10 |
| To23a | 2 | 6,50 |
| To24 | 4 | 8,40 |
| To25a | 2 | 6,00 |
| Suma | | 129,13 |

okenní mříže "Zo"

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020
 Vypracoval: Karel Grygera
 Datum / Čas: 06.11.2020 / 19:41
 Poznámka:

| Materiál | Typ zastínění | Počet [ks] | Tl. stěny [cm] | Okenní otvor V/Š [m] | Okenní otvor [m²] |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 2.NP | | | | | |
| PL35/8+PP síť | | | | | |
| | Zo | 3 | 0,0 | 1,75 / 1,20 | 2,100 |
| | Summe gesamt PL35/8+PP síť | 3 | | | 6,300 |
| Suma 2.NP | | 3 | | | 6,300 |
| Celková suma | | 3 | | | 6,300 |