




## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 16.11.2020 / 21:26

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
To30 / L		Rozměr otvoru:	900 x 1250	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>9</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	0,665 / lepené dělicí příčky
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34	Materiál křídla:	smrk fix		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	akustická větrací štěrbin
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):			
		Zámek:	kování se zámkem	Kování (Int.):	celoobvodové, stavěč		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
To30 / P		Rozměr otvoru:	900 x 1250	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>3</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	0,665 / lepené dělicí příčky
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34	Materiál křídla:	smrk fix		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	akustická větrací štěrbin
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):			
		Zámek:	kování se zámkem	Kování (Int.):	celoobvodové, stavěč		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
To31 / -		Rozměr otvoru:	1200 x 1750	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>7</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,191 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	30	Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lazura ořech		
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			




## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera



Datum / Čas: 16.11.2020 / 21:26

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>To31a / -</b>		Rozměr otvoru:	1200 x 1750	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,191 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	37	Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	akustická větrací šterbina
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lazura ořech		
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
<b>To32 / -</b>		Rozměr otvoru:	1200 x 1750	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>4</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,191 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lazura ořech		
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
<b>To33 / -</b>		Rozměr otvoru:	1200 x 1200	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>3</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	0,825 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):			
		Zámek:		Kování (Int.):			
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 16.11.2020 / 21:26  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>To34 / L</b>		Rozměr otvoru:	1350 x 2250	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	2,231 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:	RC2	Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):			
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování O+S		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
<b>To34 / P</b>		Rozměr otvoru:	1350 x 2250	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	2,231 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:	RC2	Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):			
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování O+S		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			

**OKNA - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 16.11.2020 / 21:26

Poznámka:

	3.NP	Suma
To30 / L	9	9
To30 / P	3	3
To31 / -	7	7
To31a / -	2	2
To32 / -	4	4
To33 / -	3	3
To34 / L	1	1
To34 / P	1	1
<b>Suma</b>	30	30

OZN	Počet	Plocha [m2]
To30	12	13,50
To31	7	14,70
To31a	2	4,20
To32	4	8,40
To33	3	4,32
To34	2	6,08
<b>Suma</b>		51,20

**Zastínění**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
Vypracoval: Karel Grygera  
Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:43  
Poznámka:

Materiál	Typ zastínění	Počet [ks]	Tl. stěny [cm]	Okenní otvor V/Š [m]	Okenní otvor [m²]
<b>3.NP</b>					
	Žaluzie	1	45,0	1,75 / 1,20	2,100
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1</b>			<b>2,100</b>
<b>Suma 3.NP</b>		<b>1</b>			<b>2,100</b>
<b>Celková suma</b>		<b>1</b>			<b>2,100</b>