






## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 06.11.2020 / 16:10  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>To01 / -</b>		Rozměr otvoru:	1200 x 2100	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>5</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,296 / Ug=0,6
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34	Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	smrk fixní		
		Zámek:	kování se zámkem	Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
<b>To01a / -</b>		Rozměr otvoru:	1200 x 2100	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>10</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,296 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34	Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	akustická větrací štěrba
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	smrk fixní		
		Zámek:	kování se zámkem	Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
<b>To02a / -</b>		Rozměr otvoru:	1450 x 2100	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>4</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,706 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34	Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	akustická větrací štěrba
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lazura ořech		
		Zámek:	kování se zámkem	Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 06.11.2020 / 16:10  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>To03a / -</b>		Rozměr otvoru:	1450 x 2500	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>5</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	2,122 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	37	Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	akustická větrací šterbina
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lazura ořech		
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			
<b>To04 / -</b>		Rozměr otvoru:	1350 x 2100	Typ rámu:	osazená APU lišta	<b>Kusy:</b>	<b>4</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	smrk fixní	Plocha/Typ skla:	1,542 /
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	lazura ořech	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	smrk fixní		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	lazura ořech	Specifikace:	
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lazura ořech		
		Zámek:		Kování (Int.):	celoobvodové kování, stavěč, pákový ovladač		
		Model:	EURO IV92, smrk fix.	Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			

**OKNA - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 16:10

Poznámka:

	1.NP	Suma
To01 / -	5	5
To01a / -	10	10
To02a / -	4	4
To03a / -	5	5
To04 / -	4	4
Suma	28	28

OZN	Počet	Plocha [m2]
To01	5	12,60
To01a	10	25,20
To02a	4	12,18
To03a	5	18,13
To04	4	11,34
Suma		79,45