

POL.	SCHÉMA	Objekt C			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
TC5				4	4	DŘEVĚNÉ OKNO 1 KŘÍDLOVÉ S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM 1500/1900 mm, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, MIKROVENTILACE, MATERIÁL: LEPENÝ EURO HIRANOL, POUVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KRYCÍ, BARVA HNĚDÁ DLE OBJEDNATELE, ZASKLENÍ: IZOLACNÍ DVOJSKLO OTVÍRACÍ, PRUHLEDNÉ ZASKLENÍ, HLINÍKOVÁ KLIKA, BARVA HNĚDÁ HODNOTA SOUČinitele PROSTUPU TEPLA PRO CELE OKNO Uw=1,2 W/m²K, HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 32 dB
TC6				4	4	DŘEVĚNÉ OKNO 1 KŘÍDLOVÉ S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM 1200/1900 mm, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, MIKROVENTILACE, MATERIÁL: LEPENÝ EURO HIRANOL, POUVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KRYCÍ, BARVA HNĚDÁ DLE OBJEDNATELE, ZASKLENÍ: IZOLACNÍ DVOJSKLO OTVÍRACÍ, PRUHLEDNÉ ZASKLENÍ, HLINÍKOVÁ KLIKA, BARVA HNĚDÁ HODNOTA SOUČinitele PROSTUPU TEPLA PRO CELE OKNO Uw=1,2 W/m²K, HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 32 dB
TC7		PRAVĚ	1		1	VELIKOST: 1000/1900 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÁ, POUVRCH KŘÍDLA: LISOVANÝ CPL LAMINÁT, tl. 0,2 mm, S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI DEFORMACIÍ A PRASKLINÁMÍ, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE, ZÁRUBEN: OCELOVÁ, NÁTĚR, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE, ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA NEBO DOZIGKY ZÁMEK KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
TC8		PRAVĚ	1		2	DVEŘE DO NOVÉ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY - KOPIE PŮVODNÍCH DVEŘÍ VELIKOST: 820/1960 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KŘÍDLO OTOČNÉ, POUVRCH KŘÍDLA: KRYCÍ NÁTĚR ZÁRUBEN: DŘEVĚNÁ, KRYCÍ NÁTĚR ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179