




POL.	SCHÉMA	Objekt C			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
PC8		4			4	<p>PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA 2200/2800 mm S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI 2x1000/2700 mm, KŘÍDLA OTEVÍRÁVA VE SMĚRU ÚNIKU</p> <p>4 RÁM HLINÍKOVÉ PROFILY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ VČETNĚ DVEŘNÍCH ZAVĚSŮ</p> <p>ZASKLENÍ: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, PRŮHLÉDNÉ ZASKLENÍ, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ VE VÝŠCE 900 A 1500 mm</p> <p>KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, NEREZ PROVEDENÍ, SVÍŠLA NEREZOVÁ MADLA NA OBOU KŘÍDLECH Z OBOU STRAN BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ MECHANISMUS) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>
						<p>VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘIDLO OTOČNÉ</p> <p>1</p> <p>POVRCH KŘÍDLA: LISOVANÝ CPL LAMINÁT, tl. 0,2 mm, S VÝSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI DEFORMACI A PRASKLINÁM, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>
						<p>1</p> <p>POVRCH KŘÍDLA: LISOVANÝ CPL LAMINÁT, tl. 0,2 mm, S VÝSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI DEFORMACI A PRASKLINÁM, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>
PC9		PRAVĚ				<p>VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘIDLO OTOČNÉ</p> <p>1</p> <p>POVRCH KŘÍDLA: LISOVANÝ CPL LAMINÁT, tl. 0,2 mm, S VÝSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI DEFORMACI A PRASKLINÁM, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>
			LEVĚ	1		<p>1</p> <p>POVRCH KŘÍDLA: LISOVANÝ CPL LAMINÁT, tl. 0,2 mm, S VÝSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI DEFORMACI A PRASKLINÁM, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR, BARVA DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>
PC10						<p>DŘEVĚNÁ STĚNA V RÁMU 1400/2300 mm S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI 2x650/2200 mm, KŘÍDLA OTEVÍRÁVA VE SMĚRU ÚNIKU</p> <p>MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KRYCÍ, BARVA HNĚDÁ DLE OBJEDNATELE</p> <p>KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, NEREZ PROVEDENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ MECHANISMUS) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>
					1	<p>1</p> <p>DŘEVĚNÁ STĚNA V RÁMU 1400/2300 mm S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI 2x650/2200 mm, KŘÍDLA OTEVÍRÁVA VE SMĚRU ÚNIKU</p> <p>MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KRYCÍ, BARVA HNĚDÁ DLE OBJEDNATELE</p> <p>KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, NEREZ PROVEDENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ MECHANISMUS) NDU OVLÁDANÝ KLIKOU DLE ČSN EN 179</p>