

Město Krnov - BD Sv.Ducha 2,Krnov-VSTUPNÍ DVEŘE

Specifikace na dodávku a montáž vnější hliníkové stěny s přerušným tep. mostem Zasklení provedeno čirým jednostranně bezpečnostním izolačním dvojsklem ve složení PLANICLEAR 4 x STADIP 33.1. XN + ARGON - U=1,1 /bezpečnostní sklo je jen zevnitř/. Povrchová úprava je barva komaxit odstín dle stupnice RAL 7036-matná.

<i>Položka</i>	<i>Označení</i>	<i>Popis</i>
1	DVEŘE	Al.vnější vstupní dvoukřídlé dveře o rozměru 1440 x 2260 mm. Dveře pravé otevíravé ven s prahem. Výplň spodní části dveří do výšky cca 800 mm provedena plnou neprůhlednou výplní ve složení Al.plech xPUR IZ x Al.plech. Zasklení horní části dveří provedeno čirým jednostranně bezpečnostním izolačním dvojsklem ve složení PLANICLEAR 4 mm x STADIP 33.1 XN + ARGON - U=1,1 /bezpečnostní sklo je jen zevnitř/. Kování dveří je na štítku klika x koule, 1-bodový standardní střelkový zámek,el.otevirač,horní samozavírač s aretačním ramínkem + cylindrická vložka FAB včetně dodávky 30 ks klíčů celkem. Povrchová úprava je barva komaxit odstín dle stupnice RAL 7036-matná. <i>Počet kusů</i> 1,00
2	DEMONTÁŽ	Demontáž a likvidace stávající stěny. Odvoz na skládku. <i>Počet kusů</i> 1,00
3	LIŠTOVÁNÍ	Lištování montážní spáry plochým profilem 30 x 2 mm. /jednostranné lištování z exteriéru/. Povrchová úprava plochých lišt je barva komaxit odstín dle stupnice RAL 7036-matná. <i>Počet kusů</i> 1,00
4	ZED.PRÁCE	Zednické zapravení po montáž nové al.konstrukce. <i>Počet kusů</i> 1,00

P.č.:

1

Konstrukce:

DVEŘE PRAVÉ
OTEVÍRAVÉ VEN s
prahem

Počet:

1

Popis:

Barva profilů:

7036MAT

Barva kování:

7036MAT

Výplně:DVOJSKLO
U=1,1:AL.PLECH +PUR

Výrobní poznámky:

Pro konstrukce připojené:
1 x Vložka zámková 35/65
mm (D421)

4 x Šroub M5x20 (S110)

8 x Matice nýťovací M5
(S201)

8 x Závěs povrchový
dvoubodový
asymetrický WX
(Z121/9R/7036MAT)

8 x Sada turbošroubů pro
dvoubodový závěs
(Z141)

Pohled:

Pohled zvenku

