



































	ovládací zapínací 1/0 ..... 3559-A91345+ kryt + rám		spínač řazení č.5,10A/250V AC, 3558A-05940B, IP44, .....
	spínač řazení č.1, ..... 3558-A01340 B + kryt + rám		spínač řazení č.6,10A/250V AC, 3558A-86940B, IP44, .....
	spínač řaz.6, ..... 3558-A06340 B+ kryt+rám.		Časový spínač v provedení pod vypínači, spínací převk silové řady 16A, 8 funkcí rozsah čas 0,5s - 20hod
	spínač řaz.5, ..... 3558-A05340 B+ kryt+rám.		RZ - zásuvkový rozváděč (1x3zás.400V/16A, 230v 240V/16A)
	spínač řazení č.1,10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, .....		stávající ventilátory
	spínač řazení č.7..... 3558A07340 B+ kryt + rám.		RG - rozváděč částí G, viz PD 1.4.1.47

	LA - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 38W, IP40 4400 mm, 1210 x 240 x 52mm		LG - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 55W, IP40 6300 mm, 560 x 560 x 52mm
	LB - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 38W, IP40 4400 mm, 1010 x 240 x 52mm + NZ zrojni min thod.		LH - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 55W, IP40 6300 mm, 560 x 560 x 52mm + NZ zrojni min thod.
	LC - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 20W, IP40 2200 mm, 610 x 240 x 52mm		LI - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 36W, IP40 4300 mm, 560 x 560 x 52mm
	LD - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 20W, IP40 2200 mm, 610 x 240 x 52mm + NZ zrojni min thod.		LJ - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 36W, IP40 4300 mm, 560 x 560 x 52mm + NZ zrojni min thod.
	LE - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 38W, IP40 3300 mm, 1210 x 240 x 52mm		LM - LED svetilko, KO oplovisy PMMA kryt, 22W, IP54 3000 mm, 1500 x 110 x 60mm
	LF - LED svetilko, KO oplovisy PS kryt, 26W, IP40 3300 mm, 1210 x 240 x 52mm + NZ zrojni min thod.		LN - LED svetilko, KO oplovisy PMMA kryt, 22W, IP54 3300 mm, 15200 x 110 x 60mm + NZ zrojni min thod.

	LO ..... LED svítlidlo, KO opalový PMMA kryt, 34W, IP54 4200 lm, 630 x 110 x 60mm		LP ..... LED svítlidlo, KO opalový PMMA kryt, 27W, IP44 2700 lm, d-375mm
	LOa ..... LED svítlidlo, KO opalový PMMA kryt, 34W, IP54 4200 lm, 630 x 110 x 60mm + NZ zdroj min 10W.		záruka se svidením přepětí SPD 3, umístění vždy do první v řadě tabulky 559B9A-A02357B
	LJ ..... LED svítlidlo, KO opalový kryt, 28W, IP20 2400 lm, d-370mm		zás.jednóns.250V/16A ..... 5518A-A2349B+rámček
	LR ..... LED svítlidlo, KO opalový kryt, 28W, IP20 3000 lm, d-370mm		zás.jednóns.250V/16A ..... 5518A-2999B, IP44
	LR ..... LED svítlidlo, KO opalový PMMA kryt, 27W, IP40 2900 lm, d-375mm		zás.jednóns.250V/16A ..... 5518A-A2359B+rámček záruka s clonkami
	LL ..... LED svítlidlo, KO opalový PMMA kryt, 27W, IP40 2900 lm, d-375mm + NZ zdroj min 10W.		zás.dvóns.250V/16A ..... 5513A-A2359B+rámček záruka s natónenou dtúnou s clonkami

<b>NAPÁJENÍ :</b>		<b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>	
<b>OCHRANA :</b>		<b>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</b>	
Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Stavebník : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS	
Název akce:		Datum: 03/2021	
Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov		Měřítko: 1 : 65	
Výkres:		Formát: A2	
ELEKTROINSTALACE - montážní schéma 2NP - část G		<b>D.1.4.7.15</b>	