POL.	SCHÉMA	Stavební objekt					CELKEM	POPIS
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		
P13					1		1	HLINÍKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA 1950/2750 mm S 2KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM VELIKOST DVEŘÍ 1800/2100 mm, POPIS: VNITŘNÍ 2KŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KŘÍDLA OTOČNÁ 1100+700/2100 mm (LEVÉ 1100/2100 mm) NADSVĚTLÍK 1950/650 mm ZASKLENÍ: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VELIKOST ZASKLENÍ DVEŘÍ: 900/1600 + 500/1600 mm POVRCH KŘÍDLA: NÁTĚR, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA - VSTUP OVLÁDANÝ NA ČIP ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PRO NDU DLE ČSN EN 179, GENERÁLNÍ KLÍČ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR OVLÁDANÝ VODOROVNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH **POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3+S200+C** **(SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KLASIFIKACE C2 + KOORDINAČNÍ MECHANISMUS)**
P14						1	1	HLINÍKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA 1900/2100 mm S 2KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI VELIKOST DVEŘÍ 1800/2000 mm, POPIS: VNITŘNÍ 2KŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KŘÍDLA OTOČNÁ 1100+700/2000 mm, PRAVÉ 1100/2000 mm ZASKLENÍ: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VELIKOST ZASKLENÍ DVEŘÍ: 900/1500 + 500/1500 mm POVRCH KŘÍDLA: NÁTĚR, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PRO NDU DLE ČSN EN 179, GENERÁLNÍ KLÍČ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR OVLÁDANÝ VODOROVNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH **POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1+S200+C** **(SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH KLASIFIKACE C2 + KOORDINAČNÍ MECHANISMUS)**