

VYPRACOVALA	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV: Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov		DATUM:	11/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-11
OBSAH:	Výpis klempířských výrobků		

Název akce: **Rekonstrukce střechy
ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov**

Stupeň PD: **PDPS**

Vypracovala: **Ing. Fišarová Jana**

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
D.1.1-11

OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHÉMA	POPIS	střecha	celkem
K1		podkladní plech RŠ 250 mm, pozink tl.0,63 mm	148,15	148,15
K2		oplechování římsy RŠ 750 mm, materiál viz.poznámka	66,1mb	66,1mb
K3		oplechování římsy RŠ 900 mm, materiál viz.poznámka	42,2mb	42,2mb
K4		oplechování římsy RŠ 900 mm, materiál viz.poznámka	14,1mb	14,1mb
K4a		krycí dilatační lišta RŠ 120 mm, materiál viz.poznámka	14,1mb	14,1mb
K5		oplechování římsy RŠ 1100 mm, materiál viz.poznámka	25,75m	25,75m
K6		oplechování přední masky zaatikového žlabu RŠ 450 mm, materiál viz.poznámka	22,2mb	22,2mb
K7		oplechování (ukončení PVC fólie) zaatik. žlabu RŠ 100 mm, materiál viplanyl, odstín dle přední plechové masky	22,2mb	22,2mb
K8		žlabový hák s jazýčkem,RŠ330mm,prodloužený, odstín dle krytiny	228 ks	228 ks
K9		Žlabový kotlík 330/120 z ocelového žárově zinkovaného plechu, odstín dle střešní krytiny	12 ks	12 ks
K10		Kruhový svod D=150 mm vč.objímek a kolen (2,0 mb*14 ks)	28,0mb	28,0mb
K11		podokapní půlkruhový žlab RŠ 330 mm včetně rohů vnějších a vnitřních, čel, spojek a dilatací, materiál žárově pozinkovaný plech tl.0,6 mm, odstín dle střešní krytiny	190,28	190,28
K12		Okapnice RŠ 250 mm pod kontaktní fólii, materiál viz.poznámka	190,28	190,28
K13		Okapový plech RŠ 400 mm, materiál viz.poznámka	190,28	190,28
K14		Větrací okapní pás výšky 100 mm, barva černá	190,28	190,28
K15		Oplechování atiky RŠ 500, materiál viz.poznámka vč.podkladních příponek z pozink.plechu tl.0,8 mm	26,6mb	26,6mb
K16		Boční lemování ke zdi RŠ 625 mm, materiál viz.poznámka	53,2mb	53,2mb
K17		Oplechování úžlabí RŠ 625 mm, materiál viz.poznámka	55,2mb	55,2mb
K18		oplechování prostupu stáv. anténního stožáru vč. tmelení TPT	1 ks	1 ks
K19		Závětrná lišta RŠ 400 mm, materiál viz.poznámka	5,4 mb	5,4 mb
K20		oplechování (ukončení PVC fólie) RŠ 150 mm, materiál viplanyl	5,4 mb	5,4 mb
K21		oplechování komínů, viz. výkaz výměr a technické podmínky		
K22		Oplechování v rovině střechy RŠ 1000mm, materiál viz.poznámka	5,4 mb	5,4 mb

materiál: ocelový žárově zinkovaný plech tl.0,6 mm s PUR povrchovou úpravou

Poznámky: Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci