






# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS VÝROBKU	Σ
1 T	 <p>PLASTOVÉ OKNO 500x500mm ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (<math>U_w \leq 1,2W/m^2K</math>)          BÍLÁ BARVA Z INT. I EXT., KŘÍDLO SKLOPNÉ/VENTILAČNÍ          6 KOMOR PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 76mm, TROJITÉ TĚSNĚNÍ          OKNO S OMEZENÝM RIZIKEM POVRCHOVÝCH KONDENZACÍ          OTVÍRÁNÍ A UMÍSTĚNÍ KLIKY BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO S INVESTOREM          NAPOJOVACÍ SPÁRU VYPLNIT PU PĚNOU, OSADIT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ          PAROPROPUSTNOU MEMBRÁNU, PODKLADEM BUDE PENETROVANÁ A ROVNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA          OKNO VYBAVIT SÍTÍ PROTI HMYZU, RÁMEČEK Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU V BÍLÉ BARVĚ          BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU</p> <p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM – VYBOURAT          STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ Z EXT. – VYBOURAT</p>	2Ks 1PP
2 T	 <p>PLASTOVÉ OKNO 500x500mm ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (<math>U_w \leq 1,2W/m^2K</math>)          BÍLÁ BARVA Z INT. I EXT., KŘÍDLO SKLOPNÉ/VENTILAČNÍ          6 KOMOR PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 76mm, TROJITÉ TĚSNĚNÍ          OKNO S OMEZENÝM RIZIKEM POVRCHOVÝCH KONDENZACÍ          OTVÍRÁNÍ A UMÍSTĚNÍ KLIKY BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO S INVESTOREM          NAPOJOVACÍ SPÁRU VYPLNIT PU PĚNOU, OSADIT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ          PAROPROPUSTNOU MEMBRÁNU, PODKLADEM BUDE PENETROVANÁ A ROVNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA          OKNO VYBAVIT SÍTÍ PROTI HMYZU, RÁMEČEK Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU V BÍLÉ BARVĚ          BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU</p> <p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM – VYBOURAT          STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ Z EXT. – VYBOURAT</p>	2Ks 1PP
3 T	 <p>PLASTOVÉ OKNO 600x1200mm ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (<math>U_w \leq 1,2W/m^2K</math>)          PŘESNÁ VÝŠKA BUDE URČENA NA STAVBĚ DLE NOVÉ PODLAHY A OSAZENÉHO SPLACHOVÁNÍ          OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ/VENTILAČNÍ, BÍLÁ BARVA Z INT. I EXT.          6 KOMOR PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 76mm, TROJITÉ TĚSNĚNÍ          OKNO S OMEZENÝM RIZIKEM POVRCHOVÝCH KONDENZACÍ          VNĚJŠÍ SKLO LEPENÉ S NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ          OTVÍRÁNÍ A UMÍSTĚNÍ KLIKY BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO S INVESTOREM          NAPOJOVACÍ SPÁRU VYPLNIT PU PĚNOU, OSADIT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ          PAROPROPUSTNOU MEMBRÁNU, PODKLADEM BUDE PENETROVANÁ A ROVNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA          BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET BUDE OBLOŽEN KERAMICKÝM OBKLADEM SE SPÁDEM OD OKNA</p> <p>STÁVAJÍCÍ OKNO PLASTOVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – VYBOURAT</p>	2Ks
4 T	 <p>SANITÁRNÍ STĚNA / WC KABINA v=2100mm, 150mm OD PODLAHY, BARVE DLE INVESTORA, ATYP          CELKOVÁ DĚLKA STĚNY 0,95m, 1Ks DVEŘÍ š=700mm          SYSTÉM Z HPL DESEK tl.20mm S ABS HRANOU          VEŠKERÉ KOVÁNÍ A SYSTÉM UCHYCENÍ NEREZ MAT          ZÁMEK DVEŘÍ S BEZPEČNOSTNÍM NOUZOVÝM OTVÍRÁNÍM          DORAZ DVEŘÍ TLUMEN TĚSNĚNÍM          KOTVENÍ DO OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÉHO VÝROBCE</p>	1Ks 1NP
5 T	 <p>POSUVNÉ DVEŘE DO OTVORU š=700mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO 750x2050mm, ATYP          OSADIT POJEZDEM S KRYCÍ LIŠTOU, SVISLÝM BOČNÍM DORAZEM A VODÍCÍM PRVKEM NA PODLAZE          POJEZDOVÝ SYSTÉM S KRYCÍ LIŠTOU A BOČNÍ DORAZ KOTVIT DO ZDIVA PŘÍČKY          MATERIÁL HPL tl.20mm S ABS HRANOU          KOVÁNÍ MATNÝ NEREZ, OBOUSTRANNÉ SVISLÉ MADLO 300mm, WC ZÁMEK          2x DVEŘNÍ MŘÍŽKA 400x200mm, AL PŘÍRODNÍ</p>	1Ks 1NP