






TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS VÝROBKU		Σ
1 T	 1970 700	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ – LAMINÁT CPL ŠEDÝ ODSTÍN 700/1970mm, VÝPLŇ DTD ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK PŘÍČKY tl.125mm 2Ks, NÁTĚR V ŠEDÉM ODSTÍNU VE DVOU VRSTVÁCH KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ DĚLENÉ / NEREZ MAT – KLIKA/KLIKA míst.č. 202 ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU S ČOČKOU, 5Ks KLÍČŮ míst.č. 203 WC ZÁMEK DVEŘE BEZ PRAHU OSADIT DVEŘNÍ ZARÁŽKU 2Ks, VYMEZIT MAX. OTEVŘENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA příp. OSADIT ZARÁŽKU NA STĚNU PROTI POŠKOZENÍ OBKLADU	L 2 P –
2 T	 1970 800	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ – LAMINÁT CPL BÍLÝ ODSTÍN 800/1970mm, VÝPLŇ DTD ZÁRUBEŇ OCELOVÁ 150mm DODATEČNĚ DO ZDIVA 2Ks, NÁTĚR V ČERNÉ BARVĚ VE DVOU VRSTVÁCH KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ DĚLENÉ / NEREZ MAT – KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, 5Ks KLÍČŮ DEMONTÁŽ PRAHU 2Ks DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL 2Ks VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ 2Ks	L 1 P 1
3 T		SANITÁRNÍ STĚNA / WC KABINY v=2100mm, 150mm OD PODLAHY, KOMBINACE DVOU BAREV CELKOVÁ DÉLKA STĚN 6,4m, 4Ks DVEŘÍ š=700mm SYSTÉM Z LTD DESEK tl.32mm S ABS HRANOU KOVÁNÍ, SYSTÉM UCHYCENÍ atd. NEREZ MAT ZÁMKY DVEŘÍ S BEZPEČNOSTNÍM NOUZOVÝM OTEVÍRÁNÍM A UKAZATELEM OBSAZENOSTI DORAZ DVEŘÍ TLUMEN TĚSNĚNÍM TVAR STĚNY viz. VÝKRES D.1.1–4 PŮDORYS 2.NP – NAVRHOVANÝ STAV KOTVENÍ DO OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÉHO VÝROBCE	SOUBOR
4 T	 1350 900	DŘEVĚNÉ EURO OKNO DO OTVORU 900x1350mm ($U_w \leq 1,2W/m^2K$) JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A VENTILAČNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA 68mm, DVOJÍ TĚSNĚNÍ, PROFIL Z BOROVICOVÉHO TŘÍVRSTVÉHO LEPENÉHO CINK HRANOLU V BÍLÉ KRYCÍ BARVĚ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ V BÍLÉ BARVĚ RÁMOVÁ A KŘÍDLOVÁ OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU V BÍLÉ BARVĚ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S DISTANČNÍM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ VNĚJŠÍ SKLO LEPENÉ S NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ OTVÍRÁNÍ BUDE PŘED VÝROBU UPŘESNĚNO S INVESTOREM NAPOJOVACÍ SPÁRU VYPLNIT PU PĚNOU, OSADIT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU MEMBRÁNU, PODKLADEM BUDE PENETROVANÁ A ROVNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉHO OBKLADU š=470mm / 0,43m ² , SRAZIT ČELNÍ HRANU VNĚJŠÍ PARAPET Z TIŽN PLECHU RŠ=250, DL=980mm STÁVAJÍCÍ OKNO ZDVOJENÉ ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM – DEMONTÁŽ DO SUTI STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET OBLOŽEN KERAMICKÝM OBKLADEM STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ PARAPET Z Pz PLECHU OPATŘENÝ NÁTĚREM	2Ks
5 T	 1480 1200	DŘEVĚNÉ EURO OKNO DO OTVORU 1200x1480mm ($U_w \leq 1,2W/m^2K$) JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A VENTILAČNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA 68mm, DVOJÍ TĚSNĚNÍ, PROFIL Z BOROVICOVÉHO TŘÍVRSTVÉHO LEPENÉHO CINK HRANOLU V BÍLÉ KRYCÍ BARVĚ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ V BÍLÉ BARVĚ RÁMOVÁ A KŘÍDLOVÁ OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU V BÍLÉ BARVĚ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S DISTANČNÍM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ VNĚJŠÍ SKLO LEPENÉ S NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ OTVÍRÁNÍ BUDE PŘED VÝROBU UPŘESNĚNO S INVESTOREM NAPOJOVACÍ SPÁRU VYPLNIT PU PĚNOU, OSADIT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU MEMBRÁNU, PODKLADEM BUDE PENETROVANÁ A ROVNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉHO OBKLADU š=460mm / 0,43m ² , SRAZIT ČELNÍ HRANU VNĚJŠÍ PARAPET Z TIŽN PLECHU RŠ=250, DL=1280mm STÁVAJÍCÍ OKNO ZDVOJENÉ ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM – DEMONTÁŽ DO SUTI STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET OBLOŽEN KERAMICKÝM OBKLADEM STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ PARAPET Z Pz PLECHU OPATŘENÝ NÁTĚREM	1Ks