



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
55.01	CHODBA	3,48
55.02	KOUPELNA + WC	3,29
55.03	POKOJ+KUCH. KOUT	20,36
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		27,13

ZDRAVOTECHNIKA

- WC - KERAMICKÝ KOMBI KLOZET 3/6 I, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 360x775x635mm, ZADNÍ ODTOK, BOČNÍ PŘÍVOD VODY, PLASTOVÉ ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO, NAPOJENÍ ODPADU FLEXI
- U - KERAMICKÉ UMÝVADLO NÁBYTKOVÉ S PŘEPADEM A OTVOREM PRO BATERII, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 500x390mm, SKRÍNKA ZÁVESNÁ DTD, BARVA BÍLÁ, SIFON PVC S VYPUSTÍ CLICK/CLACK, BATERIE STOJÁNKOVÁ MÍŠÍČÍ CHROM
- P - PŘÍVOD VODY PRO PRAČKU - KOHOUT KULOVÝ, ODPAD PRAČKOVÝ VENKOVNÍ PLAST - 2x (MOŽNOST DOPOJENÍ SUŠIČKY)
- S - SPRCHOVÝ KOUT - VANIČKA KERAMICKÁ, ROZMĚR 900x1000mm, BARVA BÍLÁ, OSADIT NA PODLAHU - PODEZDÍVKA, SOKLÍK KER. OBKLAD (REVIZNÍ DVÍŘKA), SIFON NEREZ, ZASTĚNA - PVC ZÁVES + TYČ, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ MÍŠÍČÍ PÁKOVÁ CHROM S RUČNÍ SPRCHOU A SVISLÝM POSUVNÝM MADLEM, 2x POLICE DRÁTĚNÝ PROGRAM
- D - DŘEZ - SOUČÁST DODÁVKY KUCH. LINKY - DOPOJIT PŘÍVOD VODY A ODPAD, SV A SIFON S PŘÍPRAVOU PRO MYČKU

- ROZVOD STUDENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PP + TI, NOVÉ POTRUBÍ NAPOJIT ZA VODOMĚRNOU SESTAVOU POTRUBÍ OPATŘIT TEP. IZOLACÍ
- ROZVOD TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PP + TI, NOVÉ PROTUBÍ NAPOJIT ZA VODOMĚRNOU SESTAVOU POTRUBÍ OPATŘIT TEP. IZOLACÍ
- ROZVOD PŘIPOJOVACÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PVC HT, NOVÉ PROTUBÍ PVC HT NAPOJIT NA SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNOU SOUPRAVU VČ. UZÁVĚRŮ PŘEMÍSTI K NOVÝM REVIZNÍM DVÍŘKŮM

ELEKTROINSTALACE

- E1 - PODSTROPNÍ SVÍTIDLO, ŽÁROVKOVÉ / LED, max. 100 W, IP 44
- E2 - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, ŽÁROVKOVÉ / LED, max. 60 W, IP 44
- E3 - ZÁSUVKA DVOJITÁ 230 V, 16 A, IP 44, TANGO, BARVA BÍLÁ
- E4 - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ S ČASOVAČEM - VENTILÁTOR, 230 V, ABB TANGO, BARVA BÍLÁ
- E5 - SÉRIOVÝ VYPÍNAČ, 230 V, 10 A, ABB TANGO, BARVA BÍLÁ
- E6 - NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, DN 100, 40 dB, IPX4, DOBĚH 1-30 min, 95 m3/h, 13 W, 230 V DLE POTŘEBY UPRAVIT NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ
- R1 - BYTOVÝ ROZVADĚČ
- EST - ELEKTRICKÝ SPORÁK S TROUBOU, BARVA BÍLÁ, 4x PLOTNA LITINA, ENER. TŘÍDA A, SPOTŘEBA 0,86 kWh, PŘÍKON max. 7700 W, 230/400 V, ROZMĚR 500x600x850mm, OBJEM TROUBY 68 L,
- DG - DIGESTOŘ PODVĚŠNÝ, HORNÍ ODTAH d=120mm, ROZMĚR 600x470x140mm, ZPĚTNÁ Klapka, VÝKON 185 m3/h, PŘÍKON 150 W, 230 V, HLUCNOST max. 66 dB, BARVA BÍLÁ, NAPOJIT NA ŠACHTU
- E7 - PODSTROPNÍ SVÍTIDLO, ŽÁROVKOVÉ / LED, max. 100 W, IP 20
- E8 - ZÁSUVKA DVOJITÁ 230 V, 16 A, IP 20, TANGO, BARVA BÍLÁ
- E9 - ZAPOJENÍ ELE .TROUBA A DIGESTOŘ DLE VÝROBCE
- POZNÁMKA:
- POKOJ - VYPÍNAČE a ZÁSUVKY vč. TV - OSADIT DLE STÁVAJÍCH
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN
- ROZVODY CYKY POD OMÍTKOU NEBO V SDK DLE ČSN

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY
KRNOV, HAKENA 1, BJ č. 55, 7.NP

STAVEBNÍ ÚPRAVY - TZB

Datum: 2/2022 Měřítko: 1:25 Výkres č.: 04
Kreslil: Pavel Hanzel, referent OISM