

SPECIFIKACE PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

100 SAMONOSNÝ PODHLED SDK KONSTRUKCE

Samonosná podhledová konstrukce se skrytými nosnými CD-profilů provedená v souladu s ČSN EN13964, desky nejsou vyjímatelné.

Podhledové desky RED tl. 15 mm. Jsou protipožární GKF desky, jejich sádrové jádro je z důvodu lepší požární odolnosti vyztuženo skleným vláknem. Sádrokarton je opatřen disperzním nátěrem.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních profilů 2xCW 100 mm. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UW-profilů 100 mm. Na nosnou konstrukci jsou desky upevněny odpovídajícími šrouby - min. 3 šrouby na šířku desky. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

Podhled má požární odolnost REI 30

101 Sádrokartonové stropní konstrukce

Podhledová konstrukce se skrytými nosnými CD-profilů provedená v souladu s ČSN EN13964, desky nejsou vyjímatelné.

Podhledové desky RED tl. 12,5 mm, jsou protipožární GKF desky. Jejich sádrové jádro je z důvodu lepší požární odolnosti vyztuženo skleným vláknem. Sádrokarton je opatřen disperzním nátěrem.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profilů 60/27 mm. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových CD-profilů 28/27 mm a rychlozávěsů připevněných k vazníkům. Na nosnou konstrukci jsou desky upevněny odpovídajícími šrouby - min. 3 šrouby na šířku desky. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

Podhled má požární odolnost REI 15

102 Sádrokartonové stropní konstrukce

Podhledová konstrukce se skrytými nosnými CD-profilů provedená v souladu s ČSN EN13964, desky nejsou vyjímatelné.

Podhledové desky RED tl. 15 mm, jsou protipožární GKF desky. Jejich sádrové jádro je z důvodu lepší požární odolnosti vyztuženo skleným vláknem. Sádrokarton je opatřen disperzním nátěrem.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profilů 60/27 mm. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových CD-profilů 28/27 mm a rychlozávěsů připevněných k vazníkům. Na nosnou konstrukci jsou desky upevněny odpovídajícími šrouby - min. 3 šrouby na šířku desky. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

Podhled má požární odolnost REI 30