

plynový závěsný kondenzační kotel
s vestavěným zásobníkem teplé vody
o obsahu 55 litrů, jmen. výkon 1,8 - 19,0 kW,
spotřeba zem. plynu 1,75 m3/hod,
el. krytí IP41, el. nap. 230V,
koaxiální odkouření 60/100 mm vedeno
nad střechu, emise tř. NOx=6

1.02

1.04

1.05

1.06

1.07

Ø20,20,25

Ø20,20,25

Ø20,20,25

±0,000


-0,100

Ø25

1.03

studená voda
teplá voda
cirkulace

Svazek/část	1.1.4.e Zařízení zdravotně tech.instalací	Ing. Martin Škrobánek	projekce zdravotně technických instalací
Zodpov.projektant	ing. Tuček	Na Příčnici 882/29, 739 32 Vratimov	tel.: 774 080 796
Vypracoval	ing. Škrobánek	Zak. číslo	

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>ing. Pavel Tuček Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div>	
ing. Pavel Tuček	Gálová	Gálová		
Investor	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov			
Stavba	Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov		Formát	2A4
Objekt	SO 02 Přístavba HZ		Datum	06/2025
			Stupeň	DSP
			Zak. číslo	
Obsah výkresu	Vodovod – 1.NP		Měřítko	Číslo výkresu
			1:50	1.1.4.e.04

- P Pračka
podomítková zápachová uzávěrka 40/50
- U Umyvadlo
baterie umyvadlová páková stojánková
kulový kohout rohový 1/2" – 2x
- D Dřez
baterie dřezová páková stojánková
kulový kohout rohový 1/2" – 2x