



BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 75, H: S0

ROZMĚRY ROZVÁDĚČŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
ROZMĚRY SE MŮŽOU LIŠIT ODLIŠNÝM ROZMÍSTĚNÍM
PŘÍSTROJŮ A PŘÍPOJNIC.

Rozváděč:	xEnergy Basic
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP30
Mechanická odolnost:	IK08
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchytení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek). ProfiSNAP.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Vypracoval: V.HOCHMANN			AKCE: Opravy po povodni - Městské divadlo Krnov - PD ČÁST: D.1.2.4 TPS - Silnoproud				STAV MORAVIA spol. s r.o. Jiráská 570/30 Ostrava - Přívoz 702 00 Ostrava		Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov			Zak.číslo: ---		A.K.: ----		Listů: 3			
Kontroloval: V.HOCHMANN									Obsah: Doplnění rozváděče R6- přehledové schéma			Změna/Datum: ---		V.č.: ---		05		List: 1	
Datum : 10/2025												Měřítko: --							

