



**Pracovní postup v bodech:**

**pozn. při odstraňování kořenů bude přítomen projektant v rámci stavebního dozoru, nelze totiž přesně definovat kritéria pro odstraňování kořenů**

**obecně lze říci:**

Technologie využívá tlaku vzduchu k rozrušení zhutnělé půdy, která je následně odfoukána nebo odsáta. To nám dává mnoho příležitostí k bezpečné údržbě, průzkumu a pracím v oblasti kořenového systému stromu bez rozsáhlých poškození.

1. pomocí pneumatického rýče (Air spade) bude vytvořen kolem ponechaných stromů 40cm široký pás do hloubky 50cm viz. detail
2. po obnažení kořenů dojde k odstranění všech kořenů do průměru cca 2cm, kořeny nad 2cm budou individuálně posouzeny a odstraněny jen v nutném případě
3. řezné rány odstraněných kořenů budou ošetřeny hojivými balzámy
4. v místech ponechaných kořenů bude nutné zemní práce provádět s velkou opatrností
5. následně dojde k opětovnému zasypání vyhloubených pruhů zahradním substrátem



**ZAHRADA Olomouc s.r.o.**  
Ateliér zahradní architektury a krajinářství

ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing. R. Pavlačka	STUPEŇ: DPS
VYPRACOVAL: Ing. R. Pavlačka, Ing. T. Hošek	ČÍSLO PD: 9/20
INVESTOR: město Krnov	DATUM: 08/2020
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská a okolí - sadové úpravy	MĚŘITKO: 1:100
VÝKRES:	VÝKRES Č.: 8
Detail použití pneumatického rýče	