



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
Td31 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	obložková	Kusy:	7
		Rozměr otvoru:	900 x 2500	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	laminátové
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	štíťové, klika elox. Al	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	štíťové, klika elox. Al	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
Td31 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	obložková	Kusy:	5
		Rozměr otvoru:	900 x 2500	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	laminátové
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	štíťové, klika elox. Al	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	štíťové, klika elox. Al	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
Td32 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	obložková	Kusy:	5
		Rozměr otvoru:	900 x 2500	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	laminátové
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	štítové, koule elox. Al	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	štítové, klika elox. Al	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
Td32 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	obložková	Kusy:	7
		Rozměr otvoru:	900 x 2500	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	200	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	laminátové
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	štítové, koule elox. Al	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	štítové, klika elox. Al	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td33 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	200	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	bez prahu
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skrytý pant pro bezfalcové dveře		
<b>Td33 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	200	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	bez prahu
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skrytý pant pro bezfalcové dveře		



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera



Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td34 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ prosklené 1/3, s větrací mřížkou
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	bez prahu
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skrytý pant pro bezfalcové dveře		
<b>Td34 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL	Výrobce / Model:	/ prosklené 1/3, s větrací mřížkou
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	bez prahu
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skrytý pant pro bezfalcové dveře		



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td35 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	650	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP3+C	Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	fab
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
<b>Td35 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	650	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP3+C	Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	fab
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td36 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	200	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP3+C	Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	fab
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
<b>Td37 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	650	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP3+C	Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	fab
		Neprůzvučnost:	30	Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td38 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>1500 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	WC
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, klika	Poznámka:	madlo pro ZTP dle Vyhl. 398/2009 Sb.
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
<b>Td39 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP3+C	Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	fab
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td4a / L</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	50	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ plné do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	zámek WC	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
<b>Td4a / P</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	50	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ plné do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	zámek WC	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			





## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Z20 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>1100 x 2000</b>	Typ zárubně:	rámová	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	3250 x 3480	Materiál zárubně:	ocel + nátěr	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	650	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW 45DP1+C	Materiál křídla:	ocel + nátěr	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ atyp
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	nouzový dveřní uzávěr typu A dle ČSN EN 179	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:			
<b>Z21 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 2550</b>	Typ zárubně:	rámová	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	2000 x 2600	Materiál zárubně:	ocel + nátěr	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	650	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP1+C	Materiál křídla:		Typ skla:	bezpečnostní
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ atyp
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	nouzový dveřní uzávěr typu A dle ČSN EN 179	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

	2.NP	Suma
Td31 / L	7	7
Td31 / P	5	5
Td32 / L	5	5
Td32 / P	7	7
Td33 / L	1	1
Td33 / P	1	1
Td34 / L	1	1
Td34 / P	1	1
Td35 / L	1	1
Td35 / P	1	1
Td36 / L	1	1
Td37 / L	2	2
Td38 / P	1	1
Td39 / P	1	1
Td4a / L	2	2
Td4a / P	2	2
Z20 / L	1	1
Z21 / L	1	1
<b>Suma</b>	41	41

OZN	Počet	Plocha [m2]
Td31	12	27,00
Td32	12	27,00
Td33	2	3,15
Td34	2	3,15

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 06.11.2020 / 15:11

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
Td35	2	3,55
Td36	1	1,77
Td37	2	3,55
Td38	1	1,77
Td39	1	1,77
Td4a	4	5,52
Z20	1	10,97
Z21	1	5,20
Suma		94,40