

Město Krnov, Akce: Prodejna KUTIL KRNOV-VARIANTA-TROJSKLO

Specifikace na dodávku a montáž hliníkových konstrukcí s přerušným tep. mostem. Zasklení provedeno čirým jednostranně bezpečnostním izolačním trojsklem $U=0,6$.

VSTUP PRODEJNA:

Al.vnější stěna s dvoukřídlovými dveřmi o rozměru 2450 x 3120 mm. Dveře pravé otevíravé ven s prahem. Ve spodní části do výšky cca 370 mm zvýšený okop složený ze dvou rozšiřovacích profilů sešroubovaných k sobě. Zasklení provedeno čirým jednostranně bezpečnostním izolačním trojsklem ve složení STADIP 33.2 XN x PLANICLEAR 4 x PLANITHERM XN 4 + ARGON - $U=0,6$ /bezpečnostní sklo jen zvenku/. Kování aktivního dveřního křídla je oboustranné madlo typ G - rozteč madla = 350 mm /madlo v povrchové úpravě kartáčovaná nerez/, 3-bodový standardní střelkový zámek, mechanický otevírač, horní samozavírač s aretačním ramínkem + systémová cylindrická vložka FAB. Kování pasivního křídla je dveřní podlahový náslapný stavěč. Povrchová úprava profilů je barva komaxit odstín dle stupnice RAL 9006-matná. Olištování nového hlavního vstupu – napojení na stávající ocelovou konstrukci.

BOČNÍ VSTUP:

Al.vnější jednokřídlové plné dveře s pevně proskleným nadsvětlíkem o rozměru 970 x 2630 mm. Dveře levé otevíravé ven s prahem. Výplň dveřního křídla plná neprůhledná ve složení AL.PLECH x PUR IZ PANEL 44 mm x AL.PLECH. Zasklení nadsvětlíku provedeno čirým jednostranně bezpečnostním izolačním trojsklem ve složení STADIP 33.1.XN x PLANICLEAR 4 mm x PLANICLEAR 4 XN + ARGON - $U=0,6$ /bezpečnostní sklo jen zvenku/. Kování dveří na štítu typ G-U klika x koule /nerez/, 3-bodový standardní střelkový zámek, horní zavírač s aretačním ramínkem + cylindrická vložka FAB. Povrchová úprava je barva komaxit odstín dle stupnice RAL 9006-matná.