





POL.	VÝROBCE ČSN–JKV	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	KS
1 T	ATYPICKÉ		REPASE OKEN: 1130X1850 čelní pohled 2NP	DŘEVĚNÉ OKNO ŠPALETOVÉ (KASTLOVÉ), ČTYŘKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ZDOBENÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, SKLO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1 W/m2K, ODSOHLASÍ S ORG.PAMÁTKOVÉ PÉČE DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA Š=465 VENKOVNÍ PARAPET.OBOUSTR.LAK. PLECH Š=290 PŘES VŠECHNA OKNA	4
2 T	ATYPICKÉ		VÝMĚNA OKEN: 1080X1710 zadní pohled 2NP	DŘEVĚNÉ OKNO ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ A BAREVNÝ ODSOHLASÍ BUDE UPŘESNĚN IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1 W/m2K, DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA Š=420, BUDE ZACHOVÁN PŮVODNÍ ODSOHLASÍ VENKOVNÍ PARAPET. OBOUSTR.LAK.PLECH Š=280	3
3 T	ATYPICKÉ		VÝMĚNA OKEN: 1100X1760 sklad 1NP zadní pohled 1NP	DŘEVĚNÉ OKNO ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ A BAREVNÝ ODSOHLASÍ BUDE UPŘESNĚN IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1 W/m2K, DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA, VENKOVNÍ PARAPET. OBOUSTR.LAK.PLECH Š=260	2
4 T	ATYPICKÉ		VÝMĚNA OKEN: 1100X1760 schodiště zadní pohled	DŘEVĚNÉ OKNO ZDVOJENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ , DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ A BAREVNÝ ODSOHLASÍ BUDE UPŘESNĚN IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1 W/m2K, DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA, VENKOVNÍ PARAPET. OBOUSTR.LAK.PLECH Š=260	2

POZNÁMKA:

- VÝROBKÝ KRESLENY V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY.PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PŘEMĚŘIT!
- VENKOVNÍ PARAPETNÍ PLECH BARVA RAL, UPŘESNÍ ZADAVATEL PO ODSOHLASENÍ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zodp. projektant:	JIŘÍ FRANC			
Projektant:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ			
Vypracoval:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ			
Místo stavby: KRNOV		Datum: LEDEN 2014		
Stavebník: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1, KRNOV				
• VÝMĚNA OKEN BYTOVÉHO DOMU • ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 5, KRNOV			Stupeň projektu:	DPS
			Měřítko:	-
			Formát:	A4
			Paré:	Výkres číslo: D-01
Obsah:	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			
Díl:	D.1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			

– OKNA ČELNÍ STRANA FASÁDY (SEVERNÍ STRANA)

– KASTLOVÁ OKNA Z ČELNÍ STRANY FASÁDY (SEVERNÍ STRANA) BUDOU ODBORNĚ REPASOVÁNA, VYMĚNĚNY BUDOU POUZE POŠKOZENÉ ČÁSTI OKEN V PŘESNÉ KOPII STÁVAJÍCÍHO TYPU OKNA

– PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE DOPLNĚNO ZE STARŠÍCH OKEN

ZADNÍ STRANA FASÁDY (JIŽNÍ FASÁDA)

– ČLENĚNÍ A PROFILACE OKEN NA ZADNÍ STRANĚ FASÁDY BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ ODBOŘEM PAMÁTKOVÉ PÉČE