

ZATEPLENÍ FASÁDY VNITROBLOKU RADNICE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1,3 KRNOV			TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY- DVEŘE,OKNA						VÝKRES Č. F.9,10,11,12,13,14	
OZN.	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ						POZNÁMKA
				-	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		
02	1140X1450		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ HORNÍ DÍL FIX PEVNÝ VODOROVNÝ POUTEC OKNA DŘEVĚNÁ Z EURO HRANOLŮ, BARVA BÍLÁ	NOVÉ STĚNA Č. 2			1			IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K
03/1	1200X2060		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ HORNÍ DÍL FIX PEVNÝ VODOROVNÝ POUTEC OKNA DŘEVĚNÁ Z EURO HRANOLŮ, BARVA BÍLÁ	NOVÉ STĚNA Č. 2		2				IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K
03/2	1450X2000		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ HORNÍ DÍL FIX PEVNÝ VODOROVNÝ POUTEC OKNA DŘEVĚNÁ Z EURO HRANOLŮ, BARVA BÍLÁ	NOVÉ STĚNA Č. 12		1	1			IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K
03/3	1470X2370		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ HORNÍ DÍL FIX PEVNÝ VODOROVNÝ POUTEC OKNA DŘEVĚNÁ Z EURO HRANOLŮ, BARVA BÍLÁ	NOVÉ STĚNA Č. 14+4		2	2			IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K
011	850X2113		OKNA JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ HORNÍ DÍL FIX PEVNÝ VODOROVNÝ POUTEC OKNA DŘEVĚNÁ Z EURO HRANOLŮ, BARVA BÍLÁ	NOVÉ STĚNA Č. 13	3	3	4	3	4	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K
013	1500x1000		OKNA JEDNOKŘÍDLÉ FIX OKNA DŘEVĚNÁ Z EURO HRANOLŮ, BARVA HNĚDÁ	NOVÉ STĚNA Č. 12 - 1 ZAPADNÍ FASÁDA - 1						IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K
D1	1500X2100		DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ Z EURO HRANOLU, BARVA BÍLÁ ATYP ZE 2/3 ZASKLENÉ S OKNY OTEVÍRAVÝMI PRO VĚTRÁNÍ OKNA DOPLNĚNÉ OCEL. MŘÍŽÍ	NOVÉ STĚNA Č. 4	1					IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA U min.1,1 W/m2K zámek FAB
D2	1400X2520		DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ Z EURO HRANOLU, BARVA HNĚDÁ ATYPICKÉ Z 1/2 ZASKLENÉ	NOVÉ STĚNA Č. 12	1					IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA dvojsklo Ug min.1,1 W/m2K zámek FAB
D3	1400X2520		DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ Z EURO HRANOLU, BARVA HNĚDÁ ATYPICKÉ Z 1/2 ZASKLENÉ OKNA DOPLNĚNÉ OCEL. MŘÍŽÍ ZDOBNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH	NOVÉ ZAPADNÍ FASÁDA	1					IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA dvojsklo Ug min.1,1 W/m2K kování přenést, zámek FAB stávající mříže přenést

ROZMĚRY VŠECH OTVOROVÝCH BUDOU ZMĚŘENY DLE SKUTEČNOST NA STAVBĚ, VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ,

INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov		Ing. Vladimír Šarman autorizovaný inženýr ČSA 39, 794 01 Krnov tel.: 777 303 690 IČO : 18114911
NAVRHL	Ing. Vladimír Šarman		
PROJEKTANT	Ing. Vladimír Šarman		
KRESLIL	Tomáš Navrátil		
NÁZEV: "Zateplení fasády vnitrobloku radnice Hlavní náměstí 1 a 3, Krnov"			DATUM: 05/2014
			ÚČEL: DSP
			ZAKÁZKA Č.:
OBSAH:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU: _F_