



# KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

| OZN.    | SCHÉMA VÝROBKU  | POPIS VÝROBKU   | Σ                 |
|---------|---|---|-------------------|
| 17<br>K |  | LEMOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA<br>Cu tl.0,63mm, RŠ=400mm (PŘEDNÍ, ZADNÍ A BOČNÍ DÍLY)<br>KRYCÍ LIŠTA KOMÍNOVÉHO LEMOVÁNÍ<br>Cu tl.0,63mm, RŠ=150mm                             | 20,4m<br>17,5m    |
| 18<br>K |   | OPLECHOVÁNÍ VRCHOLU NÁROŽÍ S VYTÁHNUTÍM NA ZDIVO KOMÍNU A ATIKY<br>Cu tl.0,63mm   | 1,5m <sup>2</sup> |
| 19<br>K |  | OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ, PERFOROVANÝ OBOUSTRANNĚ BAREVNĚ POVLAKOVANÝ HLINÍK (ČERNÁ BARVA)<br>MUSÍ BÝT ZACHOVANÁ MINIMÁLNÍ PROVĚTRÁVACÍ PRŮŘEZ 200cm <sup>2</sup> /1mb |                   |

## POZNÁMKA:

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 3610 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY
- PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT
- ROZVINUTÉ DÉLKY A ŠÍŘKY PRVKŮ JE NUTNO POROVNAT SE SKUTEČNOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAVBĚ
- VZHLEDEM K NOVÉ KONSTRUKCI STŘEŠNÍ KRYTINY JE NAVRŽENA VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE MIMO STŘECHU NÁROŽNÍ VĚŽE, ATIKOVÝCH ŽLABŮ A STŘEŠNÍCH SVODŮ
- PŘED VÝMĚNOU BUDE OD KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ POŘÍZENÁ FOTODOKUMENTACE
- UPŘEDNOSTŇUJE SE OPATRNÁ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ
- PŘESNÝ POSTUP BUDE ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE
- V SOULADU S ÚDRŽBOU OBJEKTU BUDE PROVÁDĚNA KONTROLA A ČIŠTĚNÍ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE PRO UPŘESNĚNÍ PROMÍTNUTO I DO FOTODOKUMENTACE