




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 6/6

OZN.	ROZMĚR	POPIS
(U) 1ks	<p>interiér</p> <p>řez</p>  <p>75 900 75 1050</p> <p>50 1970 2020</p> <p>700</p> <p>velikost dveří 900/1970 velikost stavebního otvoru 1050/2020</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> -plně plastové dveře jednokřídlé, vnější dekor dřeva, vnitřní bílá -sendvič s polyuretanovou výplní $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ -celoobvodové kování, kliky panty atd. v bílé barvě (vnitřní), nerez (vnější) -2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty -vnitřní práh, otevíravé ven <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna -osazení nových dveří s dopojením sokl
(V) 3ks	<p>exteriér</p> <p>řez</p>  <p>800 300</p> <p>cement.stěrka</p> <p>mříž</p> <p>terén nutno snížit o 100mm</p> <p>cihelné ostění v kamenném soklu</p> <p>POZN.: 3ks okna V jsou osazena venkovní mříží (mříž je přivařena k rámu okna z vnější strany).</p>	<p>REPAS STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>RÁM OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu okna, provést nové - nový nátěr vnějšího plechového parapetu <p>KŘÍDLO OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu, provést nové - nové dorazové silikonové těsnění - demontáž skel a opětovné zasklení klasickým sklenářským tmelem - použít sklenářský tmel klasický běžový, po roce natřít - nové zasklení drátosklem 6mm
(W) 1ks	<p>exteriér</p> <p>řez</p>  <p>1100 300</p> <p>cement.stěrka</p> <p>mříž</p> <p>POZN.: 1ks okna W je osazen venkovní mříží (mříž je přivařena k rámu okna z vnější strany).</p>	<p>REPAS STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>RÁM OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu okna, provést nové - nový nátěr vnějšího plechového parapetu <p>KŘÍDLO OKNA - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu, provést nové - nové dorazové silikonové těsnění - demontáž skel a opětovné zasklení klasickým sklenářským tmelem - použít sklenářský tmel klasický běžový, po roce natřít - nové zasklení drátosklem 6mm
<p>BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL - ULIČNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ DŘEVO, DVORNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BÍLÁ, VRATA A VSTUPNÍ DVEŘE - DEKOR DŘEVA. MŘÍŽE REPASOVÁNY (DEMONTÁŽ, NÁTĚR, MONTÁŽ). NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!</p>		